

千代田テクノルの放射線遮へいカーテン

緊急時の防護対策本部、避難場所における
放射線の遮へいを行い、安全確保に役立ちます。！！！！



収納時



遮へい時

- ① 設営は簡単。
- ② コンパクトに纏まり、収納も容易！！
- ③ 吊下げ式で耐久性が高い！
- ④ 難燃材料を用い、耐火性は抜群！
- ⑤ 拡張性があり、様々なサイズに増設が可能！ ⇒⇒⇒⇒



○放射線遮へいカーテンの概要

項目	仕様
遮へい材	鉛板+ポリエチレンフィルム又はポリプロピレンフィルム (1mm厚さを10枚積層)
鉛板材質	JIS H4301 鉛板 PbP に準拠
袋体の諸元	引張強度 3000N/3cm 以上 耐水性 1000mm 以上 吊下穴強度 100N 以上
柔軟性	180° に折り曲げ可能、平滑に戻せる
脱落防止	鉛板をリベットで固定。
寸法・重量	参考寸法 380×1200×1.5mm : 約 48kg/枚 ※要相談の寸法による
基布	難燃性 (酸素指数 26 以上)

販売店



株式会社 千代田テクノル

本社 原子力事業本部

〒113-8681 東京都文京区湯島 1-7-12 千代田御茶ノ水ビル 4F

Tel:03-3816-5921 FAX:03-5803-1939